

# Kondensatoren

Kategorie


Gruppe

In den Produkten suchen nach:

## Snap-In

Elektrolyt-Kondensatoren mit Snap-In-Anschlüssen für einfache, direkte Printmontage.

[UC](#)



- Multipin Ausführung
- Long Life
- High Reliability

Kapazitäten:

68 - 6800 / 56 - 1500  $\mu$ F

Spannungen:

200 - 450 / 500 VDC


Temperaturbereich:

-40/-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt UC](#)

 [UC\\_Series.pdf \(677,0 KiB\)](#)

[UD](#)



- Multipin Ausführung
- Ultra Long Life
- Low ESR Version
- High Reliability

Kapazitäten:

68 - 2700 / 47 - 680  $\mu$ F

Spannungen:

200 - 450 / 500 - 600 VDC


Temperaturbereich:

-40/-25 / +85 °C

» [Mehr zum Produkt UD](#)

 [UD\\_Series.pdf \(574,2 KiB\)](#)

[UJ](#)



- AEC-Q200 zertifiziert
- Multipin Ausführung
- Long Life

Kapazitäten:

82 - 3300 / 47 - 1000  $\mu$ F

Spannungen:

200 - 450 / 500 - 550 VDC


Temperaturbereich:

-40/-25 / +105 °C

» [Mehr zum Produkt UJ](#)

 [UJ\\_Series.pdf \(588,3 KiB\)](#)

[UK](#)



- AEC-Q200 zertifiziert
- Multipin Ausführung
- Ultra Long Life
- High Reliability

Kapazitäten:

68 - 2200 / 47 - 680  $\mu$ F

Spannungen:

200 - 450 / 500 - 550 VDC


Temperaturbereich:

-40/-25 / +105 °C

» [Mehr zum Produkt UK](#)

 [UK\\_Series.pdf \(630,5 KiB\)](#)

UL



- AEC-Q200 zertifiziert
- Low ESR Version
- Ultra Long Life
- Multipin Ausführung
- High Reliability

Kapazitäten:

82 - 2700 / 47 - 680  $\mu$ F

Spannungen:

200 - 450 / 500 - 550 VDC

Temperaturbereich:

-40/-25 / +105 °C

» [Mehr zum Produkt UL](#)

 [UL\\_Series.pdf \(734,4 KiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)

- 1
- 2
- **3**