

# Reed-Technik

Kategorie

Gruppe

In den Produkten suchen nach:

## SMD-Reedschalter

Modifizierte Reedschalter mit oder ohne Gehäuse, zur automatischen Verarbeitung bzw. Leiterplattenbestückung (SMT-Technologie) geeignet und entsprechend in Reel-Verpackung geliefert.

[PMC-1401T/TS](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-1401T/TS](#)

 [pmc1401ts\\_ds\\_d\\_1.7.pdf \(153,0 KiB\)](#)

 [pmc1401t\\_ds\\_d\\_1.8.pdf \(156,0 KiB\)](#)

[PMC-1401Z](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A


Kontaktform:

A


Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-1401Z](#)

 [pmc1401z\\_ds\\_d\\_1.1.pdf \(152,7 KiB\)](#)

[PMC-1424THX](#)



- Schaltleistung max. 5 W
- Schaltspannung max. 140 VDC / 100 VAC
- Schaltstrom max. 0,5 A


Kontaktform:

E

Ansprecherregungsbereich:

auf Anfrage

» [Mehr zum Produkt PMC-1424THX](#)

 [pmc1424thx\\_ds\\_d\\_1.3.pdf \(253,3 KiB\)](#)

[PMC-2021S](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

25 - 40 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-2021S](#)

 [pmc2021s\\_ds\\_d\\_1.3.pdf \(161,2 KiB\)](#)

[PMC-2021T](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

25 - 40 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-2021T](#)

 [pmc1001t\\_ds\\_d\\_1.9.pdf \(151,6 KiB\)](#)

[PMC-2021Z](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

25 - 40 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-2021Z](#)

 [pmc2021z\\_ds\\_d\\_1.3.pdf \(154,1 KiB\)](#)

[PRX+2131](#)



- Schaltleistung max. 1 W
- Schaltspannung max. 30 VDC / 30 VAC
- Schaltstrom max. 0,05 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:


5 - 20 AW

» [Mehr zum Produkt PRX+2131](#)

 [prx2131\\_ds\\_d\\_1.1.pdf \(149,1 KiB\)](#)

[PRX+2463](#)





- Schaltleistung max. 0,5 W
- Schaltspannung max. 30 VDC / 20 VAC
- Schaltstrom max. 0,01 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

5 - 15 AW

» [Mehr zum Produkt PRX+2463](#)

 [prx2463\\_ds\\_d\\_1.0.pdf \(110,0 KiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [1](#)
- [2](#)
- **3**