

Reed-Technik

Kategorie

Gruppe

In den Produkten suchen nach:

Standardschalter

[PMC-0822](#)



- Schaltleistung max. 3 W
- Schaltspannung max. 50 VDC / 50 VAC
- Schaltstrom max. 0,2 A


Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

15 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-0822](#)

 [pmc0822_ds_d_1.1.pdf \(76,6 KiB\)](#)

[PMC-1001](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 180 VDC / 130 VAC
- Schaltstrom max. 0,7 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-1001](#)

 [pmc1001_ds_d_3.8.pdf \(106,5 KiB\)](#)

[PMC-1401](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-1401](#)



[pmc1401_ds_d_3.9.pdf \(92,2 KiB\)](#)

[PMC-1496](#)



-

- Schaltleistung max. 20 W
- Schaltspannung max. 150 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A


Kontaktform:


C

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-1496](#)

 [pmc1496b_ds_d_1.2.pdf \(108,8 KiB\)](#)

 [pmc1496s_ds_d_1.1.pdf \(164,3 KiB\)](#)

[PMC-1515](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 260 VAC
- Schaltstrom max. 0,3 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

20 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-1515](#)

 [pmc1515 ds d 1.3.pdf \(169,2 KiB\)](#)

[PMC-2003](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 180 VDC / 130 VAC
- Schaltstrom max. 1 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

30 - 50 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-2003](#)

 [pmc2003_ds_d_1.7.pdf \(94,1 KiB\)](#)

TRH-200



- Schaltleistung max. 5 W
- Schaltspannung max. 175 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,25 A


Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt TRH-200](#)

 [pmc1515_ds_d_1.3.pdf \(169,2 KiB\)](#)