

# Reed-Technik

Kategorie

Gruppe

In den Produkten suchen nach:

## Reedsensoren



Reedsensoren - Ein Reedsensor enthält einen Reedschalter in einem Metall- oder Kunststoffgehäuse; für besseren mechanischen Schutz und einfachere Montage. Die Betätigungsarten entsprechen denen des Reedschalters.

## [MS-211](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 150 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0.5 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 20 AW

» [Mehr zum Produkt MS-211](#)

 [ms2113\\_ds\\_d\\_1.4.pdf \(104.0 KiB\)](#)

## MS-213



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 180 VDC / 130 VAC
- Schaltstrom max. 0.7 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt MS-213](#)

 [ms2133\\_ds\\_d\\_1.2.pdf \(177,6 KiB\)](#)

## MS-214



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 180 VDC / 130 VAC
- Schaltstrom max. 0.7 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt MS-214](#)

 [ms2143\\_ds\\_d\\_2.3.pdf \(303,3 KiB\)](#)

[MS-215-3](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-215-3](#)

 [ms2153\\_ds\\_d\\_1.2.pdf \(109,3 KiB\)](#)

[MS-215-4](#)



- Schaltleistung max. 5 W
- Schaltspannung max. 175 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,25 A


Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-215-4](#)

 [ms2154\\_ds\\_d\\_1.1.pdf \(228,8 KiB\)](#)

[MS-215-5](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 260 VAC
- Schaltstrom max. 0,3 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-215-5](#)

 [ms2155\\_ds\\_d\\_1.1.pdf \(230,7 KiB\)](#)

[MS-215-7](#)



- Schaltleistung max. 5 W
- Schaltspannung max. 175 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0.25 A


Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-215-7](#)

 [ms2157\\_ds\\_d\\_1.1.pdf \(108.8 KiB\)](#)

[MS-216-3](#)





- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-216-3](#)

 [ms2163\\_ds\\_d\\_2.3.pdf \(91,2 KiB\)](#)

[MS-216-4](#)



- Schaltleistung max. 5 W
- Schaltspannung max. 175 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,25 A


Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-216-4](#)

 [ms2164\\_ds\\_d\\_1.4.pdf \(235,3 KiB\)](#)

[MS-216-5](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 260 VAC
- Schaltstrom max. 0,3 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-216-5](#)

 [ms2165\\_ds\\_d\\_1.2.pdf \(237,6 KiB\)](#)

[MS-216-7](#)



- Schaltleistung max. 5 W
- Schaltspannung max. 175 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0.25 A


Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-216-7](#)

 [ms2167\\_ds\\_d\\_1.1.pdf \(109,7 KiB\)](#)

[MS-216E](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1,0 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 15 AW

» [Mehr zum Produkt MS-216E](#)

 [ms216e\\_ds\\_e\\_1.0.pdf \(114,6 KiB\)](#)

- [Zurück](#)
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [Vorwärts](#)

- [Ende](#)