

Reed-Technik

Kategorie

Gruppe

In den Produkten suchen nach:

Reedsensoren



Reedsensoren - Ein Reedsensor enthält einen Reedschalter in einem Metall- oder Kunststoffgehäuse; für besseren mechanischen Schutz und einfachere Montage. Die Betätigungsarten entsprechen denen des Reedschalters.

MS-228-4



- Schaltleistung max. 5 W
- Schaltspannung max. 175 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,25 A


Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

10 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-228-4](#)

 [ms2284_ds_d_1.5.pdf \(108,9 KiB\)](#)

[MS-228-5](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 260 VAC
- Schaltstrom max. 0,3 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-228-5](#)

 [ms2285_ds_d_1.4.pdf \(230,4 KiB\)](#)

[MS-228-6](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

25 - 40 AW

» [Mehr zum Produkt MS-228-6](#)

 [ms2286_ds_d_1.2.pdf \(230,4 KiB\)](#)

[MS-228-7](#)



- Schaltleistung max. 5 W
- Schaltspannung max. 175 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,25 A


Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

15 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-228-7](#)

 [ms2287_ds_d_1.1.pdf \(106,6 KiB\)](#)

[MS-228M-3](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A
- Justierbarer Schalterpunkt


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt MS-228M-3](#)

 [ms228m3_ds_d_1.2.pdf \(100,9 KiB\)](#)

[MS-228M-6](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A
- Justierbarer Schalterpunkt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

25 - 40 AW

» [Mehr zum Produkt MS-228M-6](#)

 [ms228m6_ds_d_1.1.pdf \(150,5 KiB\)](#)

[MS-2431-3](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt MS-2431-3](#)

 [ms24313_ds_d_1.0.pdf \(102.0 KiB\)](#)

[MS-2431-4](#)



- Schaltleistung max. 3 W
- Schaltspannung max. 30 VDC / 30 VAC
- Schaltstrom max. 0,2 A

Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

10 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-2431-4](#)

 [ms24314_ds_d_1.0.pdf \(104,6 KiB\)](#)

[MS-2431-7](#)



- Schaltleistung max. 3 W
- Schaltspannung max. 30 VDC / 30 VAC
- Schaltstrom max. 0,2 A


Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

10 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-2431-7](#)

 [ms24317_ds_d_1.0.pdf \(51,5 KiB\)](#)

[MS-313-3](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 150 VDC / 120 VAC
- Schaltstrom max. 0,5 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 20 AW

» [Mehr zum Produkt MS-313-3](#)

 [ms313r3_ds_d_1.0.pdf \(105.7 KiB\)](#)

[MS-320](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 180 VDC / 130 VAC
- Schaltstrom max. 0,7 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt MS-320](#)

 [ms3203_ds_d_1.4.pdf \(112,0 KiB\)](#)

[MS-322-6](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

25 - 40 AW

» [Mehr zum Produkt MS-322-6](#)

 [ms3326_ds_d_1.4.pdf \(338,1 KiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- **4**
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)

- [Vorwärts](#)
- [Ende](#)