

# Reed-Technik

Kategorie

Gruppe

In den Produkten suchen nach:

## Gewindegehäuse

[HS-2210M-01](#)



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Bipolar

Bein/Baus:

0,5/-0,5 mT

Versorgungsstrom:

2,4 mA max.

Versorgungsspannung:

2,7 V min

Kabel:

dreidraht

» [Mehr zum Produkt HS-2210M-01](#)

 [hs2210m\\_01\\_0300\\_ds\\_e\\_1.1.pdf \(122,8 KiB\)](#)

## HS-2210M-02



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Latching

Bein/Baus:

2,5/-2,5 mT

Versorgungsstrom:

2,4 mA max.

Versorgungsspannung:

2,7 V min

Kabel:

dreidraht

» [Mehr zum Produkt HS-2210M-02](#)

 [hs2210m\\_02\\_0300\\_ds\\_e\\_1.1.pdf \(148,4 KiB\)](#)

## [HS-2210M-03](#)



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Unipolar

Bein/Baus:

5,5/3,5 mT

Versorgungsstrom:

2,4 mA max.

Versorgungsspannung:

2,7 V min

Kabel:

dreidraht

» [Mehr zum Produkt HS-2210M-03](#)



[hs2210m\\_03\\_0300\\_ds\\_e\\_1.1.pdf \(146,6 KiB\)](#)

[HS-2210M-04](#)



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Latching

Bein/Baus:

12,0/-12,0 mT

Versorgungsstrom:

5 mA max.

Versorgungsspannung:

3,0 V min

Kabel:

zweidraht

» [Mehr zum Produkt HS-2210M-04](#)



[hs2210m\\_04\\_0300\\_ds\\_e\\_1.2.pdf \(186,4 KiB\)](#)

## HS-2210M-05



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Unipolar

Bein/Baus:

6,0/4,0 mT

Versorgungsstrom:

2 mA max.

Versorgungsspannung:

3,0 V min

Kabel:

zweidraht

» [Mehr zum Produkt HS-2210M-05](#)

 [hs2210m\\_05\\_0300\\_ds\\_e\\_1.2.pdf \(173,1 KiB\)](#)

## [HS-2212M-01](#)



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Bipolar

Bein/Baus:

0,5/-0,5 mT



Versorgungsstrom:

2,4 mA max.

Versorgungsspannung:

2,7 V min

Kabel:

dreidraht

» [Mehr zum Produkt HS-2212M-01](#)

 [hs2212m\\_01\\_0300\\_ds\\_e\\_1.1.pdf \(126,9 KiB\)](#)

[HS-2212M-02](#)



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Latching

Bein/Baus:

2,5/-2,5 mT

Versorgungsstrom:

2,4 mA max.

Versorgungsspannung:

2,7 V min

Kabel:

dreidraht

» [Mehr zum Produkt HS-2212M-02](#)



[hs2212m\\_02\\_0300\\_ds\\_e\\_1.1.pdf \(126,0 KiB\)](#)

## HS-2212M-03



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Unipolar

Bein/Baus:

5,5/3,5 mT

Versorgungsstrom:

2,4 mA max.

Versorgungsspannung:

2,7 V min

Kabel:

dreidraht

» [Mehr zum Produkt HS-2212M-03](#)

 [hs2212m\\_03\\_0300\\_ds\\_e\\_1.1.pdf \(123,8 KiB\)](#)

## [HS-2212M-04](#)



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Latching

Bein/Baus:

12,0/-12,0 mT

Versorgungsstrom:

5 mA max.

Versorgungsspannung:

3,0 V min

Kabel:

zweidraht

» [Mehr zum Produkt HS-2212M-04](#)

 [hs2212m\\_04\\_0300\\_ds\\_e\\_1.2.pdf \(186,3 KiB\)](#)

[HS-2212M-05](#)



- Gehäusematerial: Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C

Typ:

Unipolar

Bein/Baus:

6,0/4,0 mT

Versorgungsstrom:

2 mA max.

Versorgungsspannung:

3,0 V min

Kabel:

zweidraht

» [Mehr zum Produkt HS-2212M-05](#)

 [hs2212m\\_05\\_0300\\_ds\\_e\\_1.2.pdf \(173,0 KiB\)](#)

## [MS-2210M-3](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A
- Justierbarer Schalterpunkt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt MS-2210M-3](#)

 [ms2210m3\\_ds\\_d\\_1.2.pdf \(102,3 KiB\)](#)

## MS-2210M-6



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A
- Justierbarer Schalterpunkt

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

25 - 40 AW

» [Mehr zum Produkt MS-2210M-6](#)

 [ms2210m6\\_ds\\_d\\_1.1.pdf \(154,2 KiB\)](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [Vorwärts](#)



