

# Reed-Technik

Kategorie

Gruppe

In den Produkten suchen nach:

## Press-fit

[MS-216E](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1,0 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 15 AW

» [Mehr zum Produkt MS-216E](#)

 [ms216e\\_ds\\_e\\_1.0.pdf \(114,6 KiB\)](#)

## [MS-2431-3](#)



- Schaltleistung max. 10 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 140 VAC
- Schaltstrom max. 1 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

10 - 25 AW

» [Mehr zum Produkt MS-2431-3](#)

 [ms24313\\_ds\\_d\\_1.0.pdf \(102.0 KiB\)](#)

## [MS-2431-4](#)



- Schaltleistung max. 3 W
- Schaltspannung max. 30 VDC / 30 VAC
- Schaltstrom max. 0,2 A


Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

10 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-2431-4](#)

 [ms24314\\_ds\\_d\\_1.0.pdf \(104,6 KiB\)](#)

## [MS-2431-7](#)



- Schaltleistung max. 3 W
- Schaltspannung max. 30 VDC / 30 VAC
- Schaltstrom max. 0,2 A


Kontaktform:

B

Ansprecherregungsbereich:

10 - 30 AW

» [Mehr zum Produkt MS-2431-7](#)

 [ms24317\\_ds\\_d\\_1.0.pdf \(51,5 KiB\)](#)